

標 準 仕 様	機 種	UCDPS775CY		
	形 式	水冷式		
	電 源	3相 50Hz 400V 60Hz 400/440V		
	外 装	アイボリホワイト (5Y7.5/1)		
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1850×1600×1050
	★1	冷 房 能 力	kW	67.0/77.5
	★2	水 量	ℓ/min	257/295
	圧 縮 機	機 種 × 台 数	JT212DAYE×2 JT265DAYE×1	
		形 式	全密閉式	
		ピストン押のけ量	m ³ /h	(20.41/24.28)×2 25.18/29.95
		回 転 数	r. p. m	(2900/3450)×2 2900/3450
		電 動 機 出 力	kW	5.5×2 7.5
	凝 縮 器	始 動 方 式	順次直入始動	
		形 式	二重管式	
		台 数	1	
	フ ァ ン	蒸 発 器	クロスフィンコイル式	
		機 種	D3C	
		形 式	シロッコファン	
		風 量	m ³ /min	250
		★3	機 外 静 圧	Pa
電 動 機 出 力		kW	3.7	
機 油	駆 動 方 式	ベルト掛け駆動		
	エ ア フィ ル タ	樹脂ネット		
	冷 媒 制 御	感温式膨張弁		
	温 度 調 節 器	冷房用 (暖房用逆接点付)		
	容 量 制 御	100-60-0%		
	保 護 装 置	圧縮機保護サーモスタット、過電流継電器、 高圧圧力開閉器、溶栓、逆相保護装置、低圧圧力開閉器		
	断 熱 吸 音 材	グラスファイバ		
	冷 媒	冷 媒 名	R407C	
		充 填 量	kg	5.4+3.6
	冷 凍 機 油	冷 凍 機 油 名	DAPHNE FVC68D	
充 填 量		ℓ	4.0+2.0	
法 定 冷 凍		トン	6.73/8.02	
質 量 (運 転 質 量)		kg	806 (830)	
標準付属品及び予備品	取扱説明書、保証書、ヒューズ			
別 売 付 属 品	ヒータ、加湿器、木台			

- 注) ★1. JIS B8616:2015 による条件 (室内側27°C D.B. 19°C W.B. 凝縮器入口水温30°C、出口水温35°C) の時の能力を示す。
★2. は、冷却水入口水温32°C、冷却水出口水温37°C (タワー使用時) の時の値を示す。
★3. 50Hz 地区プーリを標準装備とし、60Hz 地区では製品付属のプーリへ交換した時の機外静圧を示す。

参考図

△
△

名称					エアコン《標準形》 水冷式	
SPECIFICATION					仕様一覧表	
受注番号 ORDER NO.	製作数 QUANT.	発行日 DATE	YR MO DA	尺度 SCALE	元図番 ORG DWG. NO.	4D096443 B
					単位 UNIT	mm
					図番 DWG. NO.	