

【仕様書】

機種		種		SC5MBCYE			
電源		源		3φ 380, 400, 415/400, 440V 50/60Hz			
形式		式		分離型			
外装		装		塗装色 ライトキャメル (2.5Y 6.5/1.5)			
冷房能力		kW		4.76/5.23			
コンデンシングユニット 室外	機種		種		SC5MBCYE		
	外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		800×780×720		
	圧縮機	機種		種		JT100B-UYE@K	
		形式		式		スクロール式	
		回転数	rpm		2900/3450		
		押のけ量	cm ³ /REV		53.9		
		電動機出力×台数			3.75kW×1台		
	始動方式				直入始動		
	凝縮器				クロスフィンコイル式		
	凝縮器ファン	機種		種		P45F21F	
		形式		式		プロペラファン	
		電動機出力	kW		0.75 4P F種 全閉外扇		
		風量	m ³ /min		75/90		
		駆動方式			直結駆動		
質量		kg		240			
キャブユニット 室内	機種		種		SC5MBIYE		
	外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		800×780×400		
	蒸発器				クロスフィンコイル式		
	蒸発器ファン	機種		種		2D1-1/4C1AC1	
		形式		式		シロッコファン	
		電動機出力	kW		0.11 6P E種 開放		
		風量	m ³ /min		18/21		
		機外静圧	Pa		—		
	駆動方式				直結駆動		
	エアフィルター				ポリプロピレン繊維		
断熱材				ポリエチレンフォーム			
質量		kg		90			
保護装置		高圧・低圧圧力開閉器、吐出ガス過熱防止器、過電流継電器 逆相保護リレー、運転持続タイマー、再起動制限タイマー					
冷媒制御		感温膨張弁、リキッドインジェクション弁、ホットガスバイパス弁					
クランクケースヒータ		1φ 200V 33W					
接続管	吸入管	室外機側	φ19.1 フレア	室内機側	φ19.1 ロー付		
	液管	室外機側	φ12.7 フレア	室内機側	φ12.7 ロー付		
ドレン出口管		R1 (PT 1B オネジ)					
冷媒	冷媒名	R134a					
	充填量	kg		3.8			
冷凍油	冷凍機油名	DAPHNE FVC68D					
	充填量	cm ³		1600			
標準付属品		操作スイッチ、取扱説明書、基礎ボルト					

★冷房能力：(室内側 30°C.D.B. 23°C.W.B. 外気温度 65°C.D.B.) のとき
配管相当長：5m 高低差：0m 最高使用周囲温度：75°C.D.B.

参考図

△
△

名称				SC5MBCYE キャブクーラー	
PURCHASING SPECIFICATIONS				仕様書	
受注番号 ORDER NO.	製作数 QUANT.	発行日 DATE	YR MO DA	尺度 SCALE	元図番 ORG DWG. NO
					4UVS090540 B
				単位 UNIT	図番 DWG. NO
				mm	