【 仕様書 】

機種				SC8MBYE
電源				3φ 380,400,415/400,440V 50/60Hz
形式				分離型
外装				塗装色 ライトキャメル (2.5Y 6.5/1.5)
冷房能力			kW	7.09/7.90
コンデンシングユニット 室外	機種			SC8MBCYE
	外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	892×860×830
	圧縮機	機種		JT160B-UYE@K
		形式		スクロール式
		回転数	rpm	2900/3450
		押のけ量	cm^3/ REV	83.2
		電動機出力×台数		5.5kW×1台
		始動方式		直入始動
	凝縮器			クロスフィンコイル式
	凝縮器ファン	機種		P55B11F
		形式		プロペラファン
		電動機出力	kW	1.5 4P F種 全閉外扇
		風量	m^3/ min	120/140
		駆動方式		直結駆動
	質量		kg	280
キャブユニット 室内	機種			SC8MBIYE
	外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	800×820×400
	蒸発器			クロスフィンコイル式
	蒸発器ファン	機種		2D1-1/4C1AC1
		形式		シロッコファン
		電動機出力	kW	0.11 6P E種 開放
		風量	m^3/ min	25/30
		機外静圧	Pa	──
		駆動方式		直結駆動
	エアフィルター			ポリプロピレン繊維
	断熱材			ポリエチレンフォーム
	質量		kg	90
保護装置				高圧・低圧圧力開閉器、吐出ガス過熱防止器、過電流継電器 逆相保護リレー、運転持続タイマー、再起動制限タイマー
冷媒制御				感温膨張弁、リキッドインジェクション弁、ホットガスバイパス弁
クランクケースヒータ				1φ 200V 33W
接続管	吸入管			室外機側 φ22.2 フランジ / 室内機側 φ22.2 ロー付
	液管			室外機側 φ12.7 フレア / 室内機側 φ12.7 ロー付
	ドレン出口管			R1 (PT 1B オネジ)
冷媒	冷媒名			R134a
	充填量		kg	4.3
冷凍機油	冷凍機油名			DAPHNE FVC68D
	充填量		cm^3	1700
標準付属品				操作スイッチ、取扱説明書、基礎ボルト

★冷房能力：（室内側 30℃D.B. 23℃W.B. 外気温度 65℃D.B.）のとき
配管相当長：5m 高低差：0m 最高使用周囲温度：75℃D.B.

参考図

名称 NAME	SC8MBYE キャブクーラー PURCHASING SPECIFICATIONS 仕様書								
受注番号 ORDER NO.		製作数 QUANT.		発行日 DATE	YR MO DA	尺度 SCALE	株式会社ダイキンアプライドシステムズ DAIKIN APPLIED SYSTEMS CO.,LTD.	元図番 ORG DWG. NO	4UVS090542 C
							単位 UNIT mm	図番 DWG. NO	