

【仕様書】

機種		種		SC10MBCYE			
電源		源		3φ 380, 400, 415/400, 440V 50/60Hz			
形式		式		分離型			
外装		装		塗装色 ライトキャメル (2.5Y 6.5/1.5)			
冷房能力		kW		9.41/10.46			
コンデンシングユニット 室外	機種		種		SC10MBCYE		
	外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		905×1000×1100		
	圧縮機	機種		種		JT100B-UYE@K×2	
		形式		式		スクロール式	
		回転数	rpm		2900/3450		
		押のけ量	cm ³ /REV		53.9×2		
		電動機出力×台数	kW		3.75kW×2台		
		始動方式	式		直入始動		
	凝縮器		器		クロスフィンコイル式		
	凝縮器ファン	機種		種		P55B11F	
		形式		式		プロペラファン	
		電動機出力	kW		1.5 4P F種 全閉外扇		
風量		m ³ /min		150/180			
駆動方式		式		直結駆動			
質量	kg		350				
キャブユニット 室内	機種		種		SC10MBCYE		
	外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		950×820×550		
	蒸発器		器		クロスフィンコイル式		
	蒸発器ファン	機種		種		2D1-5/8D1AA1	
		形式		式		シロッコファン	
		電動機出力	kW		0.135 6P E種 開放		
		風量	m ³ /min		34/40		
		機外静圧	Pa		—		
	駆動方式	式		直結駆動			
	エアフィルター		ー		ポリプロピレン繊維		
断熱材		材		ポリエチレンフォーム			
質量	kg		120				
保護装置		高圧・低圧圧力開閉器、吐出ガス過熱防止器、過電流継電器 逆相保護リレー、運転持続タイマー、再起動制限タイマー					
冷媒制御		感温膨張弁、リキッドインジェクション弁、ホットガスバイパス弁					
クランクケースヒータ		1φ 200V 33W×2					
接続管	吸入管	管		室外機側	φ19.1 フレア	室内機側	φ19.1 ロー付
	液管	管			φ12.7 フレア		φ12.7 ロー付
ドレン出口管		R1 (PT 1B オネジ)					
冷媒	冷媒名		R134a				
	充填量	kg		3.8×2			
冷凍油	冷凍機油名		DAPHNE FVC68D				
	充填量	cm ³		1600×2			
標準付属品		操作スイッチ、取扱説明書、基礎ボルト					

★冷房能力：(室内側 30°C.D.B. 23°C.W.B. 外気温度 65°C.D.B.) のとき
配管相当長：5m 高低差：0m 最高使用周囲温度：75°C.D.B.

参考図

△
△

名称				SC10MBCYE キャブクーラー		仕様書	
PURCHASING SPECIFICATIONS							
受注番号 ORDER NO.	製作数 QUANT.	発行日 DATE	YR MO DA	尺度 SCALE		元図番 ORG DWG. NO	4UVS090544 C
					単位 UNIT	mm	図番 DWG. NO