

【仕様書】

機 種		CCK3MBYE
電 源		3φ 380, 400, 415/400, 440V 50/60Hz
形 式		一体型
外 装		塗装色 ライトキャメル (2.5Y 6.5/1.5)
冷 房 能 力		kW 3.48/3.95
外 形 寸 法	高さ×巾×奥行	mm 525×1100×850
圧 縮 機	機 種	JT67B-UYE@K
	形 式	スクロール式
	回 転 数	rpm 2900/3450
	押 の け 量	cm ³ /REV 37.4
	電 動 機 出 力 × 台 数	2.2kW×1台
	始 動 方 式	直入始動
凝 縮 器		クロスフィンコイル式
凝 縮 器 フ ァ ン	機 種	P4021F
	形 式	プロペラファン
	電 動 機 出 力	kW 0.2 4P E種 全閉外扇
	風 量	m ³ /min 34/40
	駆 動 方 式	直結駆動
蒸 発 器		クロスフィンコイル式
蒸 発 器 フ ァ ン	機 種	D1A1AB1Y
	形 式	シロッコファン
	電 動 機 出 力	kW 0.2 4P E種 全閉外扇
	風 量	m ³ /min 10/12
	機 外 静 圧	Pa 70/90
	駆 動 方 式	直結駆動
保 護 装 置		高圧・低圧圧力開閉器、吐出ガス過熱防止器、過電流継電器 逆相保護リレー、運転持続タイマー、再起動制限タイマー
エ ア フ ェ ィ ル タ ー		ポリプロピレン繊維
断 熱 材		ポリエチレンフォーム
冷 媒 制 御		感温膨張弁
ク ラ ン ク ケ ー ス ヒ ー タ		1φ 200V 33W
ド レ ン 出 口 管		R 3/4 (PT 3/4B オネジ)
冷 媒	冷 媒 名	R134a
	充 填 量	kg 2.2
冷 凍 油	冷 凍 機 油 名	DAPHNE FVC68D
	充 填 量	cm ³ 1300
質 量		kg 190
標 準 付 属 品		操作スイッチ、取扱説明書、基礎ボルト、ダクト取付ボルト 吸込口枠、エアフィルター

- ★冷房能力：（室内側 27°C D.B. 20°C W.B. 外気温度 40°C D.B.）のとき
最高使用周囲温度：50°C D.B.
- ★蒸発器風量は定格風量でご計画ください。

参考図

					名称 CCK3MBYE キャブクーラー			仕様書
					PURCHASING SPECIFICATIONS			
受注番号 ORDER NO.		製作数 QUANT.	発行日 DATE	YR MO DA	尺度 SCALE		元図番 ORG DWG. NO.	4UVS070216 B
							単位 UNIT	mm
							図番 DWG. NO.	