

標準仕様	機種	UCDPS950CY			
	形式	水冷式			
	電源	3相 50Hz 400V 60Hz 400/440V			
	外装	アイボリホワイト(5Y7.5/1)			
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1850×1786×1050	
	★1	冷房能力	kW	86.0/95.0	
	★2	水量	ℓ/min	327/376	
	圧縮機	機種×台数	JT300DAYE×3		
		形式	全密閉式		
		ピストン押のけ量	m ³ /h	28.37/33.75	1台分仕様
		回転数	r.p.m	2900/3450	
		電動機出力	kW	7.5	
	始動方式	順次直入始動			
	凝縮器	形式	二重管式		
		台数	1		
	ファン	蒸発器	クロスフィンコイル式		
		機種	D3C		
		形式	シロッコファン		
		風量	m ³ /min	310	
		★3機外静圧	Pa	155/155	
電動機出力		kW	5.5		
標準仕様	駆動方式	ベルト掛け駆動			
	エアフィルタ	樹脂ネット			
	冷媒制御	感温式膨張弁			
	温度調節器	冷房用(暖房用逆接点付)			
	容量制御	100-67-0%			
	保護装置	圧縮機保護サーモスタット、過電流継電器、高圧圧力開閉器、溶栓、逆相保護装置、低圧圧力開閉器			
	断熱吸音材	グラスファイバ			
	冷媒	冷媒名	R407C		
		充填量	kg	6.5+3.8	
	冷凍機油	冷凍機油名	DAPHNE FVC680		
充填量		ℓ	5.4+2.7		
法定冷凍質量(運転質量)		kg	8.67/10.32		
標準付属品及び予備品	取扱説明書、保証書、ヒューズ				
別売付属品	ヒータ、加湿器、木台				

- 注) ★1. JIS B8616:2015 による条件(室内側27°C D.B. 19°C W.B. 凝縮器入口水温30°C、出口水温35°C)の時の能力を示す。
★2. は、冷却水入口水温32°C、冷却水出口水温37°C(タワー使用時)の時の値を示す。
★3. 50Hz地区プーリを標準装備とし、60Hz地区では製品付属のプーリへ交換した時の機外静圧を示す。

参考図

△					名称	エアコン《標準形》 水冷式		仕様一覧表
△					NAME	SPECIFICATION		
受注番号 ORDER NO.	製作数 QUANT.	発行日 DATE	YR MO DA	尺度 SCALE		元図番 ORG DWG. NO	4D096444	C
						単位 UNIT	mm	図番 DWG. NO