

【仕様書】

機	種	CC5MBYE	
電	源	3φ 380, 400, 415/400, 440V 50/60Hz	
形	式	一体型	
外	装	塗装色 ライトキャメル (2.5Y 6.5/1.5)	
冷房能力	kW	4.76/5.23	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm 1250×995×800	
圧縮機	機	種	JT100B-UYE@K
	形	式	スクロール式
	回転数	rpm	2900/3450
	押のけ量	cm ³ /REV	53.9
	電動機出力×台数		3.75kW×1台
	始動方式		直入始動
凝縮器		クロスフィンコイル式	
凝縮器ファン	機	種	P45F21F
	形	式	プロペラファン
	電動機出力	kW	0.75 4P F種 全閉外扇
	風量	m ³ /min	75/90
	駆動方式		直結駆動
蒸発器		クロスフィンコイル式	
蒸発器ファン	機	種	D1-1/2B1DC
	形	式	シロッコファン
	電動機出力	kW	0.4 4P E種 全閉外扇
	風量	m ³ /min	21
	機外静圧	Pa	78
	駆動方式		ベルト駆動
保護装置		高圧・低圧圧力開閉器、吐出ガス過熱防止器、過電流継電器 逆相保護リレー、運転持続タイマー、再起動制限タイマー	
エアフィルター		ポリプロピレン繊維	
断熱材		ポリエチレンフォーム	
冷媒制御		感温膨張弁、リキッドインジェクション弁、ホットガスバイパス弁	
クランクケースヒータ		1φ 200V 33W	
ドレン出口管		R1 (PT 1B オネジ)	
冷媒	冷媒名	R134a	
	充填量	kg 3.3	
冷凍機油	冷凍機油名	DAPHNE FVC68D	
	充填量	cm ³ 1600	
質量		kg 360	
標準付属品		操作スイッチ、取扱説明書、基礎ボルト、ダクト取付ボルト	

- ★冷房能力：（室内側 30°C D.B. 23°C W.B. 外気温度 65°C D.B.）のとき
最高使用周囲温度：75°C D.B.
- ★蒸発器風量は定格風量でご計画ください。

参考図

△
△

名称					CC5MBYE キャブクーラー		元図番		4UVS070218		仕様書
PURCHASING SPECIFICATIONS							ORG DWG. NO				C
受注番号		製作数	発行日	YR MO DA	尺度			単位	mm	図番	
ORDER NO.		QUANT.	DATE		SCALE			UNIT		DWG. NO	