

【仕様書】

機	種	CC8M8YE				
電	源	3φ 380, 400, 415/400, 440V 50/60Hz				
形	式	一体型				
外	装	塗装色 ライトキャメル (2.5Y 6.5/1.5)				
冷房能力	kW	7.09/7.90				
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm 1390×1070×850				
圧縮機	機	種	JT160B-UYE@K			
	形	式	スクロール式			
	回	転	数	rpm 2900/3450		
	押	の	け	量	cm ³ /REV 83.2	
	電	動	機	出力 × 台数	5.5kW × 1台	
	始	動	方	式	直入始動	
凝縮器		クロスフィンコイル式				
凝縮器ファン	機	種	P55B11F			
	形	式	プロペラファン			
	電	動	機	出力	kW 1.5 4P F種 全閉外扇	
	風	量	m ³ /min	120/140		
	駆	動	方	式	直結駆動	
蒸発器		クロスフィンコイル式				
蒸発器ファン	機	種	D1-1/2B1DC			
	形	式	シロッコファン			
	電	動	機	出力	kW 0.4 4P E種 全閉外扇	
	風	量	m ³ /min	30		
	機	外	静	圧	Pa 78	
	駆	動	方	式	ベルト駆動	
保護装置		高圧・低圧圧力開閉器、吐出ガス過熱防止器、過電流継電器 逆相保護リレー、運転持続タイマー、再起動制限タイマー				
エアフィルター		ポリプロピレン繊維				
断熱材		ポリエチレンフォーム				
冷媒制御		感温膨張弁、リキッドインジェクション弁、ホットガスバイパス弁				
クランクケースヒータ		1φ 200V 33W				
ドレン出口管		R1 (PT 1B オネジ)				
冷媒	冷	媒	名	R134a		
	充	填	量	kg 3.8		
冷凍油	冷	凍	機	油	名	DAPHNE FVC68D
	充	填	量	cm ³ 1700		
質		量	kg 410			
標準付属品		操作スイッチ、取扱説明書、基礎ボルト、ダクト取付ボルト				

- ★冷房能力：（室内側 30°C D.B. 23°C W.B. 外気温度 65°C D.B.）のとき
最高使用周囲温度：75°C D.B.
- ★蒸発器風量は定格風量でご計画ください。

参考図

△
△

名称					CC8M8YE キャブクーラー	仕様書	
PURCHASING SPECIFICATIONS					元図番		
受注番号	製作数	発行日	YR MO DA	尺度	4UVS070220	C	
ORDER NO.	QUANT.	DATE		SCALE	4UVS070220	ORG DWG. NO	
					単位	mm	図番
					UNIT	mm	DWG. NO