

【仕様書】

機	種	CC10MB				
電	源	3φ 200/200, 220V 50/60Hz				
形	式	一体型				
外	装	塗装色 ライトキャメル (2.5Y 6.5/1.5)				
冷房能力	kW	9.41/10.46				
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm 1490×1100×1000				
圧縮機	機	種	JT100B-U@K×2			
	形	式	スクロール式			
	回	転	数	rpm 2900/3450		
	押	の	け	量	cm ³ /REV 53.9×2	
	電	動	機	出力×台数	3.75kW×2台	
	始	動	方	式	直入始動	
凝縮器		クロスフィンコイル式				
凝縮器ファン	機	種	P55B11F			
	形	式	プロペラファン			
	電	動	機	出力	kW 1.5 4P F種 全閉外扇	
	風	量	m ³ /min	140/170		
	駆	動	方	式	直結駆動	
蒸発器		クロスフィンコイル式				
蒸発器ファン	機	種	D1-1/2B1DC			
	形	式	シロッコファン			
	電	動	機	出力	kW 0.75 4P F種 全閉外扇	
	風	量	m ³ /min	40		
	機	外	静	圧	Pa 117	
駆		動	方	式	ベルト駆動	
保護装置		高圧・低圧圧力開閉器、吐出ガス過熱防止器、過電流継電器 逆相保護リレー、運転持続タイマー、再起動制限タイマー				
エアフィルター		ポリプロピレン繊維				
断熱材		ポリエチレンフォーム				
冷媒制御		感温膨張弁、リキッドインジェクション弁、ホットガスバイパス弁				
クランクケースヒータ		1φ 200V 33W×2				
ドレン出口管		R1 (PT 1B オネジ)				
冷媒	冷	媒	名	R134a		
	充	填	量	kg 3.3×2		
冷凍機油	冷	凍	機	油	名	DAPHNE FVC68D
	充	填	量	cm ³ 1600×2		
質		量	kg 530			
標準付属品		操作スイッチ、取扱説明書、基礎ボルト、ダクト取付ボルト				

★冷房能力：（室内側 30°C D.B. 23°C W.B. 外気温度 65°C D.B.）のとき
 最高使用周囲温度：75°C D.B.
 ★蒸発器風量は定格風量でご計画ください。

参考図

△
△

名称					CC10MB キャブクーラー		元図番		4UVS070221		仕様書
PURCHASING SPECIFICATIONS							ORG DWG. NO				C
受注番号		製作数	発行日	YR MO DA	尺度			単位	mm	図番	
ORDER NO.		QUANT.	DATE		SCALE			UNIT		DWG. NO	