

【仕様書】

機	種	CCK3MB				
電	源	3φ 200/200, 220V 50/60Hz				
形	式	一体型				
外	装	塗装色 ライトキャメル (2.5Y 6.5/1.5)				
冷房能力	kW	3.48/3.95				
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm 525×1100×850				
圧縮機	機	種	JT67B-U@K			
	形	式	スクロール式			
	回	転	数	rpm 2900/3450		
	押	の	け	量	cm ³ /REV 37.4	
	電	動	機	出力 × 台数	2.2kW × 1台	
	始	動	方	式	直入始動	
凝縮器		クロスフィンコイル式				
凝縮器ファン	機	種	P4021F			
	形	式	プロペラファン			
	電	動	機	出力	kW 0.2 4P E種 全閉外扇	
	風	量	m ³ /min	34/40		
	駆	動	方	式	直結駆動	
蒸発器		クロスフィンコイル式				
蒸発器ファン	機	種	D1A1AB1Y			
	形	式	シロッコファン			
	電	動	機	出力	kW 0.2 4P E種 全閉外扇	
	風	量	m ³ /min	10/12		
	機	外	静	圧	Pa 70/90	
	駆	動	方	式	直結駆動	
保護装置		高圧・低圧圧力開閉器、吐出ガス過熱防止器、過電流継電器 逆相保護リレー、運転持続タイマー、再起動制限タイマー				
エアフィルター		ポリプロピレン繊維				
断熱材		ポリエチレンフォーム				
冷媒制御		感温膨張弁				
クランクケースヒータ		1φ 200V 33W				
ドレン出口管		R 3/4 (PT 3/4B オネジ)				
冷媒	冷	媒	名	R134a		
	充	填	量	kg 2.2		
冷凍油	冷	凍	機	油	名	DAPHNE FVC68D
	充	填	量	cm ³ 1300		
質		量	kg 180			
標準付属品		操作スイッチ、取扱説明書、基礎ボルト、ダクト取付ボルト 吸込口枠、エアフィルター				

- ★冷房能力：（室内側 27°C D.B. 20°C W.B. 外気温度 40°C D.B.）のとき
最高使用周囲温度：50°C D.B.
- ★蒸発器風量は定格風量でご計画ください。

参考図

△
△

名称				CCK3MB キャブクーラー		元図番		4UVS070215		仕様書	
PURCHASING SPECIFICATIONS						ORG DWG. NO				B	
受注番号		製作数		発行日	YR MO DA	尺度		単位	mm	図番	
ORDER NO.		QUANT.		DATE		SCALE		UNIT		DWG. NO	