

【仕様書】

機種		種	CC15MBYE
電源			3φ 380, 400, 415/400, 440V 50/60Hz
形式			一体型
外装			塗装色 ライトキャメル (2.5Y 6.5/1.5)
冷房能力		kW	14.18/15.69
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1700×1350×1150
圧縮機	機種		JT160B-UYE@K×2
	形式		スクロール式
	回転数	rpm	2900/3450
	押のけ量	cm <sup>3</sup> /REV	83.2×2
	電動機出力×台数		5.5kW×2台
	始動方式		直入始動
凝縮器			クロスフィンコイル式
凝縮器ファン	機種		P70FB21F
	形式		プロペラファン
	電動機出力	kW	2.2 6P F種 全閉外扇
	風量	m <sup>3</sup> /min	220/260
	駆動方式		直結駆動
	蒸発器		
蒸発器ファン	機種		D1-1/2B1DC
	形式		シロッコファン
	電動機出力	kW	0.75 4P F種 全閉外扇
	風量	m <sup>3</sup> /min	57
	機外静圧	Pa	117
	駆動方式		ベルト駆動
保護装置		高圧・低圧圧力開閉器、吐出ガス過熱防止器、過電流継電器 逆相保護リレー、運転持続タイマー、再起動制限タイマー	
エアフィルター		ポリプロピレン繊維	
断熱材		ポリエチレンフォーム	
冷媒制御		感温膨張弁、リキッドインジェクション弁、ホットガスバイパス弁	
クランクケースヒータ		1φ 200V 33W×2	
ドレン出口管		R1 (PT 1B オネジ)	
冷媒	冷媒名		R134a
	充填量	kg	3.8×2
冷凍油	冷凍機油名	kg	DAPHNE FVC68D
	充填量	cm <sup>3</sup>	1700×2
質量		kg	690
標準付属品		操作スイッチ、取扱説明書、基礎ボルト、ダクト取付ボルト	

- ★冷房能力：(室内側 30°C D.B. 23°C W.B. 外気温度 65°C D.B.) のとき  
最高使用周囲温度：75°C D.B.
- ★蒸発器風量は定格風量でご計画ください。

参考図

△
△

名称					CC15MBYE キャブクーラー	元図番		4UVS070224	仕様書
PURCHASING SPECIFICATIONS									
受注番号 ORDER NO.	製作数 QUANT.	発行日 DATE	YR MO DA	尺度 SCALE					
							単位 UNIT	mm	図番 DWG. NO