

【仕様書】

機種		種		SC5MB				
電源		源		3φ 200 /200, 220V 50/60Hz				
形式		式		分離型				
外装		装		塗装色 ライトキャメル (2.5Y 6.5/1.5)				
冷房能力		kW		4.76/5.23				
コンデンシングユニット 室外	機種		種		SC5MBC			
	外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		800×780×720			
	圧縮機	機種		種		JT100B-U@K		
		形式		式		スクロール式		
		回転数	rpm		2900/3450			
		押のけ量	cm ³ /REV		53.9			
		電動機出力×台数			3.75kW×1台			
		始動方式			直入始動			
	凝縮器		器		クロスフィンコイル式			
	凝縮器ファン	機種		種		P45F21F		
		形式		式		プロペラファン		
		電動機出力	kW		0.75 4P F種 全閉外扇			
		風量	m ³ /min		75/90			
		駆動方式			直結駆動			
質量	kg		230					
キャブユニット 室内	機種		種		SC5MBI			
	外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		800×780×400			
	蒸発器		器		クロスフィンコイル式			
	蒸発器ファン	機種		種		2D1-1/4C1AC1		
		形式		式		シロッコファン		
		電動機出力	kW		0.11 6P E種 開放			
		風量	m ³ /min		18/21			
		機外静圧	Pa		—			
	駆動方式			直結駆動				
	エアフィルター				ポリプロピレン繊維			
	断熱材				ポリエチレンフォーム			
質量	kg		90					
保護装置		高圧・低圧圧力開閉器、吐出ガス過熱防止器、過電流継電器 逆相保護リレー、運転持続タイマー、再起動制限タイマー						
冷媒制御		感温膨張弁、リキッドインジェクション弁、ホットガスバイパス弁						
クランクケースヒータ		1φ 200V 33W						
接続管	吸入管	管		室外機側	φ19.1 フレア	室内機側	φ19.1 ロー付	
	液管	管			φ12.7 フレア		φ12.7 ロー付	
ドレン出口管		R1 (PT 1B オネジ)						
冷媒	冷媒名		R134a					
	充填量	kg		3.8				
冷凍油	冷凍機油名		DAPHNE FVC68D					
	充填量	cm ³		1600				
標準付属品		操作スイッチ、取扱説明書、基礎ボルト						

★冷房能力：(室内側 30°C.D.B. 23°C.W.B. 外気温度 65°C.D.B.) のとき
配管相当長：5m 高低差：0m 最高使用周囲温度：75°C.D.B.



△
△

名称				SC5MB キャブクーラー		仕様書	
PURCHASING SPECIFICATIONS							
受注番号 ORDER NO.	製作数 QUANT.	発行日 DATE	YR MO DA	尺度 SCALE		元図番 ORG DWG. NO.	4UVS090539 C
						単位 UNIT	mm
						図番 DWG. NO.	