



標準仕様	機種	UCDPS775C		
	形式	水冷式		
	電源	3相 200V 50/60Hz		
	外装	アイボリホワイト(5Y7.5/1)		
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1850×1600×1050
	★1	冷房能力	kW	67.0/77.5
	★2	水量	ℓ/min	257/295
	圧縮機	機種×台数	JT212DA×2   JT265DA×1	
		形式	全密閉式	
		ピストン押のけ量	m <sup>3</sup> /h	(20.41/24.28)×2   25.18/29.95
		回転数	r.p.m	(2900/3450)×2   2900/3450
		電動機出力	kW	5.5×2   7.5
		始動方式	順次直入始動	
	凝縮器	形式	二重管式	
		台数	1	
	ファン	蒸発器	クロスフィンコイル式	
		機種	D3C	
		形式	シロッコファン	
		風量	m <sup>3</sup> /min	250
		★3機外静圧	Pa	220/220
		電動機出力	kW	3.7
	標準仕様	駆動方式	ベルト掛け駆動	
		エアフィルタ	樹脂ネット	
		冷媒制御	感温式膨張弁	
		温度調節器	冷房用(暖房用逆接点付)	
		容量制御	100-60-0%	
		保護装置	圧縮機保護サーモスタット、過電流継電器、高圧圧力開閉器、溶栓、逆相保護装置、低圧圧力開閉器	
		断熱吸音材	グラスファイバ	
冷媒		冷媒名	R407C	
		充填量	kg	5.4+3.6
冷凍機油		冷凍機油名	DAPHNE FVC68D	
	充填量	ℓ	4.0+2.0	
法定冷凍	トン	6.73/8.02		
質量(運転質量)	kg	806(830)		
標準付属品及び予備品	取扱説明書、保証書、ヒューズ			
別売付属品	ヒータ、加湿器、木台			

- 注) ★1. JIS B8616:2015 による条件(室内側27°C.D.B. 19°C.W.B. 凝縮器入口水温30°C、出口水温35°C)の時の能力を示す。  
★2. は、冷却水入口水温32°C、冷却水出口水温37°C(タワー使用時)の時の値を示す。  
★3. 50Hz地区プーリを標準装備とし、60Hz地区では製品付属のプーリへ交換した時の機外静圧を示す。

参考図

△
△

名称					エアコン《標準形》 水冷式			
NAME					SPECIFICATION			
仕様一覧表								
受注番号 ORDER NO.	製作数 QUANT.	発行日 DATE	YR MO DA	尺度 SCALE		元図番 ORG DWG. NO.	4D096440	B
						単位 UNIT	mm	図番 DWG. NO.