

標準仕様	機種		UCDPS950C			
	形式		水冷式			
	電源		3相 200V 50/60Hz			
	外装		アイボリホワイト(5Y7.5/1)			
	外形寸法 高さ×幅×奥行		mm	1850×1786×1050		
	★1	冷房能力	kW	86.0/95.0		
	★2	水量	ℓ/min	327/376		
	圧縮機	機種×台数		JT300DA×3		
		形式		全密閉式		
		ピストン押のけ量		m ³ /h	28.37/33.75	
		回転数		r.p.m	2900/3450	
		電動機出力		kW	7.5	
	始動方式		順次直入始動			
	凝縮器	形式		二重管式		
		台数		1		
	蒸発器		クロスフィンコイル式			
	ファン	機種		D3C		
		形式		シロッコファン		
		風量		m ³ /min	310	
		★3	機外静圧	Pa	155/155	
電動機出力		kW	5.5			
駆動方式		ベルト掛け駆動				
エアフィルタ		樹脂ネット				
冷媒制御		感温式膨張弁				
温度調節器		冷房用(暖房用逆接点付)				
容量制御		100-67-0%				
保护装置		圧縮機保護サーモスタット、過電流継電器、高圧圧力開閉器、溶栓、逆相保护装置、低圧圧力開閉器				
断熱吸音材		グラスファイバ				
冷媒	冷媒名		R407C			
	充填量		kg	6.5+3.8		
冷凍機油	冷凍機油名		DAPHNE FVC680			
	充填量		ℓ	5.4+2.7		
法定冷凍質量(運転質量)		トン	8.67/10.32			
質量(運転質量)		kg	871(896)			
標準付属品及び予備品		取扱説明書、保証書、ヒューズ				
別売付属品		ヒータ、加湿器、木台				

- 注) ★1. JIS B8616:2015 による条件(室内側27°C D.B. 19°C W.B. 凝縮器入口水温30°C、出口水温35°C)の時の能力を示す。
★2. は、冷却水入口水温32°C、冷却水出口水温37°C(タワー使用時)の時の値を示す。
★3. 50Hz地区プーリを標準装備とし、60Hz地区では製品付属のプーリへ交換した時の機外静圧を示す。

参考図

					名称 NAME	エアコン《標準形》 水冷式		仕様一覧表	
					SPECIFICATION				
受注番号 ORDER NO.		製作数 QUANT.	発行日 DATE	YR MO DA	尺度 SCALE		元図番 ORG DWG. NO	4D096441 C	
						単位 UNIT	mm	図番 DWG. NO	