標準仕様		機種			ＵＣＤＰＳ１１８０Ｃ
		形式			水冷式
		電源			３相　２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
		外装			アイボリホワイト（５Ｙ７．５／１）
		外形寸法	高さ×幅×奥行	ｍｍ	１８５０×１９６０×１２００
	★１	冷房能力		ｋＷ	１０６／１１８
	★２	水量		ℓ／ｍｉｎ	４０９／４６８
	圧縮機	機種×台数			ＪＴ２６５ＤＡ×４
		形式			全密閉式
		ピストン押のけ量		m^3／ｈ	２５．１８／２９．９５
		回転数		ｒ．ｐ．ｍ	２９００／３４５０
		電動機出力		ｋＷ	７．５
		始動方式			順次直入始動
	凝縮器	形式			二重管式
		台数			１
		蒸発器			クロスフィンコイル式
	ファン	機種			２Ｄ２$^{1}/_{2}$Ｄ
		形式			シロッコファン
		風量		m^3／ｍｉｎ	３８０
		★3機外静圧		Ｐａ	１８０／１８０
		電動機出力		ｋＷ	７．５
		駆動方式			ベルト掛け駆動
		エアフィルタ			樹脂ネット
		冷媒制御			感温式膨張弁
		温度調節器			冷房用（暖房用逆接点付）
		容量制御			１００－５０－０％
		保護装置			圧縮機保護サーモスタット、過電流継電器、 高圧圧力開閉器、溶栓、逆相保護装置、低圧圧力開閉器
		断熱吸音材			グラスファイバ
	冷媒	冷媒名			Ｒ４０７Ｃ
		充填量		ｋｇ	６．５×２
	冷凍機油	冷凍機油名			ＤＡＰＨＮＥ　ＦＶＣ６８Ｄ
		充填量		ℓ	４．０×２
		法定冷凍		トン	１０．２８／１２．２４
		質量（運転質量）		ｋｇ	１１５７（１１８７）
		標準付属品及び予備品			取扱説明書、保証書、ヒューズ
		別売付属品			ヒータ、加湿器、木台

注）　★１．ＪＩＳ Ｂ８６１６：２０１５　による条件（室内側２７℃D.B．１９℃W.B．凝縮器入口水温３０℃、出口水温３５℃）の時の能力を示す。

★２．は、冷却水入口水温３２℃、冷却水出口水温３７℃（タワー使用時）の時の値を示す。

★３．５０Ｈｚ地区プーリを標準装備とし、６０Ｈｚ地区では製品付属のプーリへ交換した時の機外静圧を示す。

参考図

△

△

						名称 NAME	エアコン《標準形》 水冷式 SPECIFICATION　仕様一覧表					
受注番号 ORDER NO.		製作数 QUANT.		発行日 DATE	YR MO DA	尺度 SCALE		株式会社ダイキンアプライドシステムズ DAIKIN APPLIED SYSTEMS CO.,LTD.		元図番 ORG DWG. NO	4D096442	B
									単位 UNIT	mm	図番 DWG. NO	